

Yutaki M Tek Fazlı			RASM-2VRE	RASM-3VRE	RASM-4VNE	RASM-5VNE	RASM-6VNE
Nominal Kapasite (max)	Isıtma	kW	4.30 (6.50)	8.00 (11.00)	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)
	Soğutma	kW	4.00 (5.00)	6.50 (7.00)	7.20 (11.80)	9.50 (12.60)	10.50 (13.70)
Güç Tüketimi - nom	Isıtma	kW	0.82	1.74	2,2	2,97	3,5
	Soğutma	kW	1.00	1.94	2,03	2,68	3,17
COP at 7°C Dış Ortam, 35°C Su	(Nominal)		5.25	4.60	5	4,71	4,57
EER 35 ° C Dış Ortam / 7-12 ° Su	(Nominal)		4.00	3.35	3,54	3,54	3,31
Enerji sınıfı değerlendirme 35°C			A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Mevsimsel verimlilik 35°C	SCOP / ηs		4.60 / 181 %	4.50 / 177 %	4.75 / 187 %	4.45 / 175 %	3.90 / 153 %
Enerji sınıfı değerlendirme 55°C			A++	A++	A++	A++	A++
Seasonal efficiency 55°C	SCOP / ηs		3.40 / 133 %	3.20 / 125 %	3.48 / 136 %	3.40 / 133 %	3.30 / 125%
Güç beslemesi			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
Gürültü seviyesi		dB(A)	61	69	64	65	69
Hava akışı		m3/h	2526	2982	4800	5400	6000
Isıtma çalışma aralığı	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	-20 ~25	-20 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
	Su çıkış sıcaklığı	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
Çalışma aralığı Soğutma	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	Su çıkış sıcaklığı	°C	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22
Çalışma aralığı Tank (DHW)	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	-20 ~ 35	-20 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Su çıkış sıcaklığı	°C	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
Soğutucu			R32	R32	R410a	R410a	R410a
Soğutucu şarjı		kg	1.2	1.3	2,8	3,1	3,1
Kompresör			Scroll DC Inverter	Rotary DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Boyutlar	Yükseklik	mm	704	704	1380	1380	1380
	Genişlik	mm	1248	1248	1252	1252	1252
	Derinlik	mm	300	300	370	370	370
Ağırlık		kg	76	78	131	133	133

Yutaki M Üç Fazlı			RASM-4NE	RASM-5NE	RASM-6NE
Nominal Kapasite (max)	Isıtma	kW	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)
	Soğutma	kW	7.20 (11.80)	9.50 (12.60)	10.50 (13.70)
Güç Tüketimi - nom	Isıtma	kW	2,2	2,97	3,5
	Soğutma	kW	2,03	2,68	3,17
COP at 7°C Dış Ortam, 35°C Su	(Nominal)		5	4,71	4,57
EER 35 ° C Dış Ortam / 7-12 ° Su	(Nominal)		3,54	3,54	3,31
Enerji sınıfı değerlendirme 35°C			A+++	A+++	A++
Mevsimsel verimlilik 35°C	SCOP / ηs		4.75 / 187 %	4.45 / 175 %	3.90 / 153 %
Enerji sınıfı değerlendirme 55°C			A++	A++	A++
Seasonal efficiency 55°C	SCOP / ηs		3.48 / 136 %	3.40 / 133 %	3.30 / 125%
Güç beslemesi			3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
Gürültü seviyesi		dB(A)	64	65	69
Hava akışı		m3/h	4800	5400	6000
Isıtma çalışma aralığı	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
	Su çıkış sıcaklığı	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
Çalışma aralığı Soğutma	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	Su çıkış sıcaklığı	°C	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22
Çalışma aralığı Tank (DHW)	Dış ortam sıcaklığı	°C (DB)	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Su çıkış sıcaklığı	°C	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
Soğutucu			R410a	R410a	R410a
Soğutucu şarjı		kg	2,8	3,1	3,1
Kompresör			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Boyutlar	Yükseklik	mm	1380	1380	1380
	Genişlik	mm	1252	1252	1252
	Derinlik	mm	370	370	370
Ağırlık		kg	130	132	132